

## INVERSORA ARC 200A IGBT



### CARACTERÍSTICAS

- Placa SMD
- Alto factor de trabajo
- Electrodo (MMA) y TIG DC sin HF
- Leve e portátil
- Ajuste fino da amperaje
- Amperímetro digital
- Alza de transporte
- Mantenimiento sencillo barato



**FACTOR**  
**60%**  
**TRABAJO**  
ARC 200A IGBT  
Solda 7018 3,2,00mm  
em USO CONTÍNUO




#### DATOS TÉCNICOS

#### ARC 200A IGBT

#### Itens Opcionales

#### Itens Incluídos

Regulador de Gás Argon



Cable Obra - 3m  
Pinza Tierra Estampada



Torcha Tig WP 26V ER 13mm



Cable Porta Electrodo 3m



Peso (Kg) 5,500 kg



Rango de Regulación (Amp) 20 a 200 Amp



Factor de Trabajo (Amp) 200 Amp a 60%



Electrodo utilizado Hasta 3,2mm



Dimensiones (L x C x A) 155 X 390 X 250 mm



Voltaje (V,HZ): 220V (±15%), 50/60 Hz



Factor de Potência 0,93



Consumo kVA 7 kVA

#### EXTENSIÓN INDICADA

- \_ 3 x 2.5mm hasta 15 metros
- \_ 3 x 4.0mm de 15 hasta 30 metros
- \_ 3 x 6.0 mm de 30 hasta 50 metros
- \_ 3 x 10.0mm de 50 hasta 90 metros



COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA CONFIABILIDAD: