

## PICOS DE CORTE 1502

Utilizado en antorchas de corte manual, cabezales de corte y antorchas mecanizadas. Específico para gas acetileno. Fabricado en una sola pieza en cobre electrolítico, con una superficie externa de cromo.

### Picos de Corte 1502 -AC

| Pico Nr. | Espesor de Corte mm | Presión dinámica Kg/cm <sup>2</sup> Ogineno | Presión dinámica Kg/cm <sup>2</sup> Acetileno | Fluir M3/H Ogineno | Fluir M3/H Acetileno |
|----------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2        | 1,60 a 3,20         | 2,00-3,00                                   | 0,30-0,50                                     | 0,50-0,80          | 0,15-0,20            |
| 3        | 6,40 a 9,50         | 2,00-3,00                                   | 0,30-0,50                                     | 1,00-1,80          | 0,20-0,25            |
| 4        | 12,7 a 15,9         | 2,00-3,00                                   | 0,30-0,50                                     | 1,80-2,40          | 0,25-0,35            |
| 6        | 19,1 a 25,4         | 2,00-3,00                                   | 0,30-0,50                                     | 3,20-4,00          | 0,40-0,50            |
| 8        | 50,8 a 127          | 2,50-5,00                                   | 0,40-0,70                                     | 5,20-9,40          | 0,45-0,60            |
| 10       | 152 a 254           | 2,50-5,00                                   | 0,60-0,80                                     | 11,30-20,10        | 0,70-1,30            |



## PICOS DE CORTE 1503

Utilizado en antorchas de corte manual, cabezales de corte y antorchas mecanizadas. Específico para GLP y gas GN. Compuesto por dos piezas para facilitar la operación de limpieza de los picos. Cubierta de cobre electrolítico, con superficie exterior cromada y núcleo de latón.

### Picos de Corte 1503 -GLP/GN

| Pico Nr. | Espesor de Corte mm | Presión dinámica Kg/cm <sup>2</sup> Ogineno | Presión dinámica Kg/cm <sup>2</sup> GLP/GN | Fluir M3/H Ogineno | Fluir M3/H GLP/GN |
|----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2        | 1,60 a 3,20         | 1,30-2,00                                   | 0,13-0,25                                  | 1,50-2,00          | 0,10-0,17         |
| 4        | 6,40 a 12,77        | 1,50-2,50                                   | 0,20-0,30                                  | 1,50-2,50          | 0,14-0,20         |
| 6        | 19,1 a 29,40        | 2,00-3,50                                   | 0,40-0,50                                  | 4,00-5,00          | 0,23-0,30         |
| 8        | 50,8 a 101,6        | 2,00-3,50                                   | 0,40-0,50                                  | 6,30-10,00         | 0,30-0,40         |
| 10       | 127, a 254          | 2,50-4,00                                   | 0,60-0,90                                  | 9,50-14,20         | 0,50-0,50         |
| 12       | 254, a 304          | 4,00-5,50                                   | 0,60-0,90                                  | 16,60-30,00        | 0,60-0,90         |

